



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

A kézikönyv eredeti angol változata, amelyen ezek a fordítások alapulnak, független jóváhagyással rendelkezik. Amennyiben az egyes változatok között eltérések tapasztalhatók, a FireAngel Safety Technology Limited kijelenti, hogy az angol kézikönyv valós és helyes tájékoztatással szolgál.

Elhelyezés

A lehető legkorábbi figyelmeztetés érdekében azt javasoljuk, hogy a füstriasztókat minden olyan helyiségbe szereljük be, ahol a hőmérséklet 4 °C és 38 °C közötti.

FIGYELMEZTETÉS: A fenti tartományon kívüli hőmérsékletnek való hosszabb kitettség csökkenti a termék élettartamát.

A füstriasztókat legalább 300 mm-re kell helyezni a lámpatestektől és falaktól. Ideálisan a helyiség közepéhez a lehető legközelebb helyezze.

A füstriasztókat legfeljebb 600 mm-rel lentebb helyezze a helyiség legmagasabb pontjától.

Oldalfalra helyezés esetén a füstriasztó legfelső pontja 150 és 300 mm között lehet a mennyezettől, és legalább 300 mm-re egy másik faltól.

A Thermoptek füstriasztók nem riasztanak be indokolatlanul a főzés közben képződő gőzben, így konyhához közel is elhelyezheti. Más füstriasztókhoz hasonlóan zavaró hatással lehet rájuk a lecsapódó pára, ezért ne helyezze fürdőszoba közelébe.

FONTOS: A megfelelőség biztosítása érdekében ellenőrizze az Ön ingatlanjára érvényes épület- és tűzvédelmi szabályozásokat.

Mobil otthonok és lakókocsik

Ez a tűzriasztó alkalmas mobil házakba és lakókocsikba.

Kereskedelmi és ipari területek

Ez a tűzriasztó nem alkalmas nem lakott, kereskedelmi vagy ipari területen, sem a fentebb leírottaktól eltérő egyéb módon való alkalmazásra.

SMART SILENCE technológia

A füstriasztók reagálhatnak főzés közbeni gőzökre vagy más, nem vészjelzettel jelentő szituációkban. Riasztója rendelkezik 'Smart Silence' technológiával. Ismert hamis riasztás esetén ideiglenesen lenémíthatja azt a Test gomb megnyomásával. Riasztója 10 perc elteltével automatikusan visszatér teljes érzékenységi módba.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a riasztót elérő füstszint nagyon magas, a riasztó némitása felülírásra kerül, és a riasztó folytatja a hangjelzést.

VESZÉLY: A riasztást sose hagyja figyelmen kívül. A riasztó megszólalása egy potenciálisan veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. Ne hagyja figyelmen kívül. A riasztás figyelmen kívül hagyása sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Ha a füstriasztó aktiválódik és Ön nem teljesen biztos a füst származását illetően, azonnal kérjen meg mindenkit, hogy hagyja el a házat.

Alacsony akkumulátor szint

A tűz esetén nyújtandó védelem érdekében azonnal cserélje le a riasztót. Amennyiben a piros LED villog a hangjelzéstől eltérő időközönként, ez hibát jelez. Garanciális időszakon belül lépjen kapcsolatba a Műszaki támogatással. Egyéb esetben azonnal cserélje le a riasztót.

Thermoptek szenzortechnológia

A Thermoptek technológia gyors reakciót biztosít lassú, láng nélküli és gyors, lángoló tűz esetén is egyetlen riasztóban. A technológia folyamatosan figyeli a hőmérséklet változását, hirtelen hőmérséklet emelkedés esetén a riasztó érzékenysége megnő.

Karbantartás




FIGYELEM: A füstriasztót ne fesse be.

Megsemmisítés

A WEEE 2012/19/EU sz. Rendeletnek megfelelően az elektromos termékek nem dobhatók ki általános háztartási hulladékkal együtt. Az reteszelt tartó az érzékelő megsemmisítése előtt ki kell venni, és mindkét részt a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell megsemmisíteni.

FIGYELMEZTETÉS: Ne nyissa ki a riasztót. Ne égesse el.

KOMPATIBILIS A FIREANGEL W2 / ZW MODULLAL

ST-630 LED mutatók				
Piros LED	Sárga LED	Hallható jel	Státusz	Cselekvést kíván
				
45 másodpercenként folyamatosan villog	-	-	Normál működés	-
Minden másodpercben villog	-	3 hangos pittyegés ismétlődik	Riasztás	Ellenőrízze, hogy van-e tűzveszély és hagyja el az ingatlant
Minden 10 másodpercenként villog akár 10 percen keresztül	-	-	“Smart silence” (intelligens csend) csökkenti az érzékenységet.	Az érzékenységet 10 percen belül visszatér a normális értékre
45 másodpercenként villog	Egy időben villog piros LED-ként.	A rövid pittyegés a LED villogásával egyidejűleg bocsátódik ki.	Alacsony akkumulátor	Cserélje ki 30 napon belül
45 másodpercenként villog	Egyszer villog 45 másodperc, 20-25 másodperc a piros LED után	A rövid pittyegés a vörös LED villogásával egyidejűleg bocsátódik ki.	Hiba	Hívja fel a FireAngel technikai támogatást, ha garancián belül van. Ha nem, azonnal cserélje ki a riasztást