



**HESTORE.HU**

elektronikai alkatrész áruház

**EN:** This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at [www.hestore.hu](http://www.hestore.hu).

## FAK-...


Wposażenie w styki:  
 ⊕ = Pewność działania dzięki  
 wymuszonemu otwarciu  
 zgodnie z IEC/EN 60947-5-1  
 Z = zwierny R = rozwierny

Schemat  
połączeńKolor  
grzybkaStopień  
ochronyTyp  
Nr artykułu

Opak. Znak jakości

## Duże przyciski ręczne i nożne FAK

## Z samopowrotem



Dolna część obudowy  
czarna (RAL 9005)  
Górna część obudowy  
jasnoszara (RAL 7035)

1 Z

1 R ⊕



IP67, IP69K

FAK-S/KC11/I  
229749

1 szt.

1 Z

1 R ⊕




IP67, IP69K

FAK-R/KC11/I  
229746

1 szt.

## Bez samopowrotu



Odblokowanie przez  
pociągnięcie  
Przyciski awaryjne odporne  
na niedozwolone  
manipulacje zgodnie  
z ISO 13850/EN 418

1 Z

1 R ⊕



IP67, IP69K

FAK-R/V/KC01/IY  
229747

1 szt.


Dolna część obudowy  
czarna (RAL 9005)  
Górna część obudowy  
żółta (RAL 1004)

-

2 R ⊕



IP67, IP69K

FAK-R/V/KC02/IY  
256790

Dolna część obudowy szara  
Górna część obudowy żółta  
Przycisk grzybka czerwony  
Odblokowanie bocznym  
przyciskiem  
Do wyłączników awaryj-  
nych zgodnie z ISO 13850  
Do zastosowania jako  
wyłącz. bezpieczeństwa

1 Z

1 R ⊕



IP65

FAK-R/V/KC11A/I  
001475

1 szt.

→ Projektowanie

## Zestawy kompletne montowane wg specyfikacji klienta

\* = Indywidualne oznaczenie klienta lub nr magazynowy: max 10 znaków  
 Zamówienie obejmuje: dolną część obudowy, górną część obudowy,  
 element stykowy do mocowania do ścianki tylnej  
 ATEX ⊕ → Projektowanie

FAK-COMBINATION-  
229758

1 szt.

w przygotowaniu

## Dolna część obudowy

Do max 3 elementów stykowych



W kolorze czarnym


IP67, IP69K

FAK-IU  
229753

1 szt.

## Górna część obudowy

## Z samopowrotem



Górna część obudowy  
szara  
Przycisk grzybka czarny

IP67, IP69K

FAK-S  
095540

1 szt.

Górna część obudowy  
szara  
Przycisk grzybka  
czerwony

IP67, IP69K


FAK-R  
071810

Górna część obudowy  
szara  
Przycisk grzybka  
żółty

IP67, IP69K

FAK-Y  
229754

## Bez samopowrotu



Górna część obudowy  
żółta  
Przycisk grzybka  
czerwony

IP67, IP69K

FAK-R/V/Y  
229755

## ATEX

ATEX ⊕ → Projektowanie  
 tylko w połączeniu z FAK-COMBINATION-  
 do zastosowania zgodnie z dyrektywą ATEX w obszarach zapalonych, strefa 22, kategoria 3  
 Przykład zamówienia → Projektowanie

FAK-ATEX\*\*  
104381

1 szt.

w przygotowaniu