





EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

FAK-…

		Wyposażenie w styki: ⊖ = Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN 60947-5-1 Z = zwierny R = rozwierny		Schemat połączeń	Kolor grzybka	Stopień ochrony	**Typ** Nr artykułu	Opak.	Znak jakości
Duże przyciski ręczne i nożne FAK									
Z samopowrotem									
	Dolna część obudowy czarna (RAL 9005) Górna część obudowy jasnoszara (RAL 7035)	1 Z	1 R ⊖		●	IP67, IP69K	**FAK-S/KC11/I** 229749	1 szt.	
		1 Z	1 R ⊖		●	IP67, IP69K	**FAK-R/KC11/I** 229746	1 szt.	
Bez samopowrotu									
	Odblokowanie przez pociągnięcie Przyciski awaryjne odporne na niedozwolone manipulacje zgodnie z ISO 13850/EN 418 Dolna część obudowy czarna (RAL 9005) Górna część obudowy żółta (RAL 1004)	–	1 R ⊖		●	IP67, IP69K	**FAK-R/V/KC01/IY** 229747	1 szt.	
		1 Z	1 R ⊖		●	IP67, IP69K	**FAK-R/V/KC11/IY** 229748		
		–	2 R ⊖	–	●	IP67, IP69K	**FAK-R/V/KC02/IY** 256790		
	Dolna część obudowy szara Górna część obudowy żółta Przycisk grzybka czerwony Odblokowanie bocznym przyciskiem Do wyłączników awaryjnych zgodnie z ISO 13850 Do zastosowania jako wyłącz. bezpieczeństwa	1 Z	1 R ⊖		●	IP65	**FAK-R/V/KC11A/I** 001475	1 szt.	→ Projektowanie
Zestawy kompletne montowane wg specyfikacji klienta							**FAK-COMBINATION-*** 229758	1 szt.	w przygotowaniu
* = Indywidualne oznaczenie klienta lub nr magazynowy: max 10 znaków Zamówienie obejmuje: dolną część obudowy, górną część obudowy, element stykowy do mocowania do ścianki tylnej ATEX → Projektowanie									
Dolna część obudowy									
Do max 3 elementów stykowych									
	W kolorze czarnym					IP67, IP69K	**FAK-IU** 229753	1 szt.	
Górna część obudowy									
Z samopowrotem									
	Górna część obudowy szara Przycisk grzybka czarny					IP67, IP69K	**FAK-S** 095540	1 szt.	
	Górna część obudowy szara Przycisk grzybka czerwony					IP67, IP69K	**FAK-R** 071810		
	Górna część obudowy szara Przycisk grzybka żółty					IP67, IP69K	**FAK-Y** 229754		
Bez samopowrotu									
	Górna część obudowy żółta Przycisk grzybka czerwony					IP67, IP69K	**FAK-R/V/Y** 229755		
ATEX									
ATEX → Projektowanie tylko w połączeniu z FAK-COMBINATION-* do zastosowania zgodnie z dyrektywą ATEX w obszarach zapylonych, strefa 22, kategoria 3 Przykład zamówienia → Projektowanie									
							FAK-ATEX** 104381	1 szt.	w przygotowaniu