



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------|---|--------------|---------|
| 客户编码 | | 发行日期 | 2023/3/31 | | | |
| 客户物料编码 | | 客户规格型号 | 10*16-560UH-0.4线 | | | |
| 祥如物料编码 | XR10*16-561K-L | 祥如规格型号 | XR10*16-561K-L | | | |
| 送样数量 | 0PCS | 送样日期 | 2023-03-23 | | | |
| 外观尺寸mm |  | | A | 12.0 MAX | E | 5.0±0.5 |
| | | | B | 20.0 MAX | | |
| | | | C | 0.75±0.1 | | |
| | | | D | 15.0±2.0 | | |
| | | | 标识 | | | |
| | | | 原理图 |  | | |
| 绕线结构表 | | | | | | |
| 绕组 | 起始 | 结束 | 漆包线 | 圈数 | 绕制方式 | |
| N1 | S | F | 2UEW-0.4mm | 119.5TS | 圈数参考 平整密绕 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 注意事项 | | | | | | |
| 1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管 | | | | | | |
| 测试项目 | 电性范围 | 测试条件 | 测试仪器 | 参考值 | | |
| 电感量L | 560uH±10% | at 25°C 1KHz/0.25V | TH-2829A | 543.30 | | |
| 直流电阻DCR | 0.55Ω MAX | at 25°C 1KHz/0.25V | TH-2829A | 0.42 | | |
| 饱和电流Isat | L ≥ L0*90% | at 25°C DC 1A 1KHz/0.25V | TH2829A | | | |
| | | | | | | |
| 物料 | 规格型号 | 备注 | 生产厂家 | 用量 | | |
| 导针 | 0.75mm CP线 | | BAICHUAN | Kg | | |
| 磁芯 | H3M DR2W10*16 5-11-5 | 镁锌材质 | HUAZHONG | K | | |
| 漆包线 | QA-1(2UEW)/155 | | CHANGDA | Kg | | |
| 套管 | Φ10*15mm UL黑色扁管 Φ11mm UL黑色扁管 | | XINGQI XINGQI | m m | | |
| 接脚胶 | FK661 黑胶 无卤 | | QI FU | Kg | | |
| 无铅锡 | 无铅锡条 | | SONGBEN | Kg | | |
| 作业流程 | | | | | | |
| 产品包装 | | | | | | |
| 包装代码 | | | | | | |
| 包装标识 | | | | | | |
| 包装物料 | | | | | | |
| 包装尺寸 | | | | | | |
| 包装说明 | | | | | | |
| 标识示意图 | | | 包装示意图 | | | |
| | | 制表 | 黄禾香 | | | |
| | | 审核 | 饶平 | | | |
| | | 确认 | 钟翠兰 | | | |