




EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

客户编码				发行日期		2023/3/31	
客户物料编码				客户规格型号		10*16-1.0MH-0.3线	
样如物料编码		XR10*16-122K-L		样如规格型号		XR10*16-122K-L	
送样数量		0PCS		送样日期		2023-03-23	
外观尺寸 mm  正视图 FRONT VIEW  顶视图 TOP VIEW  底视图 BOTTOM VIEW A12.0 MAX B20.0 MAX C0.75±0.1 D15.0±2.0 E5.0±0.5				A	12.0 MAX	E	5.0±0.5
				B	20.0 MAX		
				C	0.75±0.1		
				D	15.0±2.0		
				标识			
				原理图		 • STRAT	

绕线结构表							
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.3mm	174.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	1.2mH±10%	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH-2829A	1.19
直流电阻DCR	1.38Ω MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH-2829A	1.06
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25℃ DC 620mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
导针	0.75mm CP线		BAICHUAN	Kg
磁芯	H3M DR2W10*16 5-11-5	镁锌材质	HUAZHONG	K
漆包线	QA-1(2UEW)/155		CHANGDA	Kg
套管	Φ10*15mm UL黑色扁管		XINGQI	m
	Φ11mm UL黑色扁管		XINGQI	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
作业流程				

产品包装

包装代码	
包装标识	
包装物料	
包装尺寸	
包装说明	

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰