



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

EINPHASEN SPAR- STELTRANSFORMATOREN, OFFENE BAUWEISE

OIEA



Einphasig Transformatoren in offener Bauweise, bestimmt für stufenlose Regulierung der Ausgangsspannung in Industrie und Elektroanlagen. Ausführung in Schutzart IP00. Max. Umgebungstemperatur 45°C, Gefertigt gem. EN61558-1, EN61558-2-14.

Eingangsspannung PRI: 230 V



Ausgangsspannung SEC: 0 - 260 V

Frequenz: 50 - 300 Hz



Strom SEC: 1A, 2.8A, 5A, 6.5A, 12A



OIEA 1



OIEA 3; 6; 8; 15



Typ	Strom	Strom	Abmessungen [mm]								Gewicht	Schutzart	Frequen-	Ausgangsspannungsbereich	
	[A]	Max [A]	A	B	C=D	E	F	G	H	Ř	[kg]	IPXX	zbereich [Hz]	0..230 V	0..260V
OIEA 1	1,0	1,0	83	99	x	x	x	25	75	x	1,60	IP00	50-300	V	V
OIEA 3	2,8	3,0	110	110	92	10	6	25	75	7,5	3,30	IP00	50-300	V	V
OIEA 6	5,0	6,0	175	175	146	25	6	35	110	10	6,80	IP00	50-300	V	V
OIEA 8	6,5	8,0	175	175	146	25	6	35	130	10	8,00	IP00	50-300	V	V
OIEA 15	12,0	15,0	225	225	176	25	10	35	135	10	13,50	IP00	50-300	V	V

Technische Änderungen vorbehalten.



Tel: +48 601 32 69 86, 07424 940099 / helmut.stoklossa@brevetrafo.de / adam.szaniowski@brevetrafo.de / www.brevetrafo.de