



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

Lépcsős fúró



A termék leírása

Különböző típusú acélok, színesfémek, réz, sárgaréz és alumínium, rozsdamentes acél, műanyag és fa fúrására alkalmas lépcsős fúró. Precíz furatok elkészítését teszi lehetővé. Bádogos, lakatos, autójavító műhelyekben alkalmazható vagy szerelők és villanyszerelők munkáját segítheti. Professzionális használatra.

Jellemzők

- HSS 4241 nagy sebességű edzett acél alapanyag;
- a speciális titán-nitrid bevonat fokozza a szilárdságot és négyszeresére növeli az élettartamot;
- precíz, nagy sebességű fúrás;
- a nem csavart és vastag kialakítású mag fúrás közben ellenáll az elrepedésnek;
- átmérő:
 - HT6D321 – 4-12 mm
 - HT6D322 – 4-20 mm
 - HT6D323 – 4-32 mm
 - HT6D324 – 4-39 mm;
- a két egyenes vágóhorony hatékonyabb forgács- és hőelvezetésnek köszönhetően az eszköz kétszer gyorsabb és simább vágást tesz lehetővé;
- alacsonyabb túlmelegedési kockázat;
- lépcsők száma:
 - HT6D321 – 5 (4, 6, 8, 10, 12 mm)
 - HT6D322 – 9 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm)
 - HT6D323 – 15 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm)
 - HT6D324 – 13 (4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 mm);
- a 1/4"-OS HEX hajtószár lehetővé teszi az eszköz gyors és megbízható beszerelését a fúrókba, a fúró-csavarbehajtókba vagy adapterekbe, a HT6D324 fúrófej háromszögletű meghajtása megakadályozza a fej megcsúszását és elfordulását a berendezés befogó pófájában;
- a 118° támadási szögnek valamint a fúrófej kúpos kialakításának köszönhetően – nincs szükség előzetes fúrásra vagy pontozásra;
- auto-deburring – automatikus sorjázás és élsimítás fúrás közben kiküszöböli a furat utólagos kézi megmunkálásának szükségességét;
- a DIN 1412C norma szerint gyártva;
- maximális anyagvastagság 4 mm;
- a fúró felületén elhelyezett jelölések lehetővé teszik a furat megfelelő átmérőjének kiválasztását.

Műszaki adatok

HÖGERT				
HT6D321	5902801341540	Ø 4-12mm	10	100
HT6D322	5902801341564	Ø 4-20 mm	10	100
HT6D323	5902801341595	Ø 4-32 mm	10	100
HT6D324	5902801342141	Ø 4-39 mm	10	50



Höfert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведен для:
PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k. ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:
Организация уполномоченная принимать претензии по качеству товара:

RU ООО «ГТВ РУС» 140073, Московская область, город Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, литер 7А; info@hoegert.ru.
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajs, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o. CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová
BR GTV Brasil Comercio, Importação e Exportação EIRELI Rua William Booth 500 – Boqueirão Curitiba – Paraná, CEP: 81650-120, Brasil