



**EN:** This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at [www.hestore.hu](http://www.hestore.hu).



## Teller für Gelenkstellfüße, Kugel 10

## Base for Swivel Feet, Ball Joint 10

**Beschreibung** Kunststoff PA, ohne Anschraubbohrungen  
schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum  
Ausgleich von Bodenunebenheiten

**Material** Kunststoff PA, glaskugelverstärkt

**Farbe** schwarz

**Liefereinheit** 10 Stück

**Extras** elektrostatisch ableitfähig, weitere Größen,  
weitere Farben, geklebte Anti-Slip-Platte  
auf Anfrage; als montierter Stellfuß auf Anfrage


**Description** Nylon PA, without Bolt-down Holes  
A swiveling leveling foot for strong positioning  
on uneven floors

**Material** Nylon PA, glass ball reinforced

**Color** Black

**Pack Quantity** 10 pieces

**Specials** electrostatically conductive, other sizes,  
other colors, glued anti-slip plate on request;  
as factory assembled leveling foot on request



| Teller<br>Base | D<br>[mm] | Tragkraft [kg]<br>Max. Load [kg] | Gewicht [g]<br>Weight [g] | ohne Anti-Slip-Platte<br>without Anti-slip Plate | mit Anti-Slip-Platte<br>with Anti-slip Plate |
|----------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 20             | 19        | 100                              | 2.0                       | 098M020K                                         | 098M020KG                                    |
| 25             | 24        | 200                              | 3.0                       | 098M025K                                         | 098M025KG                                    |
| 30             | 29        | 350                              | 4.5                       | 098M030K                                         | 098M030KG                                    |
| 40             | 39        | 500                              | 8.0                       | 098M040K                                         | 098M040KG                                    |

mit Gewindestange *with threaded rod*

M5 – M10

Bauhöhe *Installation height [mm]*

F = 17.5

passende Gewindestange  
siehe Seite 18  
*Compatible threaded rod  
see page 18*

passende Mutter  
siehe Seite 71 f.  
*Compatible nut  
see page 71 et sq.*

passende Anti-Slip Platte  
siehe Seite 73  
*Compatible anti-slip plate  
see page 73*
