





**HESTORE.HU**

elektronikai alkatrész áruház

**EN:** This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at [www.hestore.hu](http://www.hestore.hu).

Ø 2



**Messleitung**

- 2 Federkorbstecker, konfektioniert an hochflexibler, einfach-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm<sup>2</sup>

**Best.-Nr.**

**MFK 02/0.5/..(Länge)/..(Farbe)**

- Leitung 0,5 mm<sup>2</sup>  
PVC-einfach-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle



**Measuring lead**

- 2 lamella-basket plugs, assembled on highly flexible insulated PVC cable 0.5 mm<sup>2</sup>

**Order No.**

**MFK 02/0.5/..(length)/..(colour)**

- cable 0.5 mm<sup>2</sup>  
PVC insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table



**Messleitung**

- 2 Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, einfach-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm<sup>2</sup>

**Best.-Nr.**

**MFK 11/0.5/..(Länge)/..(Farbe)**

- Leitung 0,5 mm<sup>2</sup>  
PVC-einfach-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

**Measuring lead**

- 2 lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible insulated PVC cable 0.5 mm<sup>2</sup>

**Order No.**

**MFK 11/0.5/..(length)/..(colour)**

- cable 0.5 mm<sup>2</sup>  
PVC insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table

**Allgemeine Angaben**

<b>Best.-Nr.</b> <sup>1)</sup>	<b>MFK 02/0.5/..(Länge)/..(Farbe)</b> Kontaktteile vernickelt	<b>MFK 11/0.5/..(Länge)/..(Farbe)</b> Kontaktteile vernickelt
<b>Farben</b>	schwarz, rot, blau, gelb, grün	
<b>Längen</b>	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm	

**Technische Daten**

<b>Leitung</b>	PVC-isol. 0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Durchgangswiderstand</b> <sup>4)</sup>	3 mΩ, 5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ
<b>Bemessungsspannung</b> <sup>2)</sup>	33 V <sub>AC</sub> / 70 V <sub>DC</sub>
<b>Bemessungsstrom</b> <sup>2)</sup>	10 A
<b>Temperatur-Einsatzbereich</b>	von -10 °C bis +70 °C

**General information**

<b>Order No.</b> <sup>1)</sup>	<b>MFK 02/0.5/..(length)/..(colour)</b> contact parts nickel-plated	<b>MFK 11/0.5/..(length)/..(colour)</b> contact parts nickel-plated
<b>colours</b>	black, red, blue, yellow, green	
<b>lengths</b>	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm	

**Technical data**

<b>cable</b>	PVC isol. 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>transition resistance</b> <sup>4)</sup>	3 mΩ, 5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ
<b>rated voltage</b> <sup>2)</sup>	33 V <sub>AC</sub> / 70 V <sub>DC</sub>
<b>rated current</b> <sup>2)</sup>	10 A
<b>operating temperature</b>	from -10 °C to +70 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>4)</sup> abhängig von der Leitungslänge

<sup>1)</sup> other contact platings, colours, lengths and wire cross-section on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures

<sup>4)</sup> depending on cable length