EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iSW kapcsoló, 2P, 32A, 415V

A9S60232

Nettó listaár: 14 208,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Terméknév	Acti9 iSW
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid neve	iSW-NA
Készülék alkalmazása	Vezérlés
Pólusok leírása	2P
felhasználási kategória	AC-22A
alkalmasság leválasztásra	Igen

Kiegészítő jellemzők

Ie névleges üzemi áram	32 A -415 V AC 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Vezérlés típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
érintkező helyzetjelző	Igen
Rögzítési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítő támogatás	DIN sín
9 mm-es osztások	2
magasság	77 mm
szélesség	18 mm
Mélység	70 mm
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	300000 ciklus
Elektromos élettartam	30000 ciklus
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok - 10 x 2.5 mm² - merev Alagút típusú terminálok - 10 x 2.5 mm² - rugalmas Alagút típusú terminálok - 10 x 2.5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
vezeték csupaszítási hossz	9 mm
Meghúzási nyomaték	1,2 N.m

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	EN/IEC 60669-2-4
IP védettségi fokozat	IP40
szennyezettségi fok	2
tropikalizáció	2
relatív páratartalom	95 % -55 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-20…50 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40…70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,800 cm
1. csomag szélessége	1,800 cm
1.csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	65,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	8,800 cm
2. csomag szélessége	9,500 cm
2. csomag hossza	22,200 cm
2. csomag súlya	832,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	144
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	10,410 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

A Environmental Data magyarázata >

Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >

Környezeti lábnyom

Teljes életciklus-szénlábnyom	**3 kg CO2 eq.**
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Környezetvédelmi közzététel	**A termék környezeti profilja**

Use Better

Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	**Nem**
Műanyag nélküli csomagolás	**Igen**
SCIP szám	**58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401**
EU RoHS irányelv	**Megfelel**
REACh-szabályozás	**A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett**
Halogénmentes státusz	**A termék halogént tartalmaz a küszöbértékek felett**
PVC-mentes	**Igen**

Use Longer

Élettartam meghosszabbítása

Javítás	**Nem**

Use Again

Újracsomagolás és újragyártás

Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	**41**
Körkörösségi profil	**Élettartam végére vonatkozó információ**
Visszaváltás	**Igen**
WEEE címke	**A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.**