



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

NH ALJZATOK

/ Low voltage fuse bases

Névleges feszültség / Rated voltage: **660V**
Védettség / IP protection: **IP00**



Rendelési kód / Article number	Méret / Size	Névleges áramerősség / Rated current (A)
STI 637	00	160
STI 638	0	
STI 494	1	250
STI 495	2	400
STI 496	3	630



KEZELŐFOGÓ NH BETÉTEKHEZ (NFU)

/ Fuse puller



STI 418

Névleges szigetelési feszültség / Rated insulating voltage: **1140V**
Méret / Size: **00C-3**

DOL BETÉT / DII/ DIII fuses



Feszültség / Rated voltage: **500V AC**
Csomagolási egység / Packing unit:
10 db /doboz / 10pcs/box
Védettség / IP protection: **IP00**
Szabvány / Relevant standard: **EN60269**
Karakterisztika
/ Tripping characteristic: **gG-gL**

Rendelési kód / Article number	Méret / Size	Névleges áramerősség / Rated current
STI 639	II	6A
STI 640		10A
STI 641		16A
STI 642		20A
STI 643		25A
STI 644	III	35A
STI 645		50A
STI 646		63A



SZAKASZOLÓ / Fuse disconnect switch

Késes betét mérete / Size of low voltage fuse	00	1	2	3
Rendelési kód / Article number	STI 812	STI 813	STI 492	STI 493
Névleges áram / Rated current	160A	250A	400A	630A
Pólusszám / Number of poles	3			
Csavar mérete/ Size of screw	M8	M10		M12
Frekvencia / Frequency	50Hz			
Névleges feszültség / Rated voltage	690V			
Névleges szigetelési feszültség / Rated insulating voltage	800V			
Felhasználási kategóriák / Application range	AC-21B (690V)			
	AC-22B (500V)			
	AC-23B (400V)			
Zárlati szilárdság / Rated short circuit current	50 kA / 120kA / 120kA			



FŐVEZETÉK SORKAPOCS / Terminal block



Névleges feszültség / Rated voltage: **660V AC**
Szabvány / Relevant standard: **EN60947 - 7 - 1:2009**

Pólusszám / Number of poles: 1
DIN 35mm-es sínre pattintható / Can be assembled on DIN rail 35 mm

Beköthető vezeték keresztmetszete / Maximum wire cross section: **4 x 25mm²**

Névleges áramerősség / Rated current: **100A** több pólus összekapcsolható / More poles can be joined together



STI 284

1-25mm² szürke/grey



STI 285

1-25mm² kék/blue



STI 286

1-25mm² zöld-sárga/green-yellow

Beköthető vezeték keresztmetszete / Maximum wire cross section: **2 x 35mm² + 2 x 25mm²**

Névleges áramerősség / Rated current: **125A**



STI 287

1-35/25mm² szürke/grey



STI 288

1-35/25mm² kék/blue



STI 289

1-35/25mm² zöld-sárga /green-yellow