



EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.



SRP 1010

Zenei terhelhetőség / Music power / Maximale Musikleistung	P_z / W	50
Névleges terhelhetőség / Power rating / Nennbelastbarkeit	P_n / W	35
Impedancia / Impedance / Impedanz	Z / Ω	8
Rezonancia frekvencia / Free air resonance / Resonanzfrequenz	f_s / Hz	101
Frekvencia átvitel / Max. frequency range / Max. Frequenzbereich	f / Hz	55-8000
Keresztezési frekvencia (felső) / Rec. crossover freq. (fmax.) / Empf. Trennfreq. (fmax.)	f_x / Hz	6000
Érzékenység (1W/1m) / SPL (1W/1m) / Mittl. Schalldr. (1W/1m)	S_{pl} / dB	83
Lengőtekercs átmérője / Voice coil diameter / Schwingspulendurchmesser	$\varnothing / inch$	1
Csévetest alapanyaga / Voice coil former / Schwingspulenträger		ALU
Membrán alapanyaga / Cone / Membran		POLIPROPILEN
Mágnes súlya / Magnet weight / Magnetgewicht	O_z	10
Egyenáramú ellenállás / RDC DC resistance / Gleichstromwiderst.	R_{DC} / Ω	7,3
Membrán felület / Eff. cone area / Eff. Membranfläche	S_d / cm^2	52,8
Mechanikai jósági tényező / Mech. Q factor / Mechanise Güte	Q_{ms}	3,13
Elektromos jósági tényező / Electr. Q factor / Elektrische Güte	Q_{es}	1,19
Egyesített jósági tényező / Total Q factor / Gesamtgüte	Q_{ts}	0,86
Térfogat egyenérték / Equivalent volume / Äquivalentvolumen	VAS / l	1,79
Mozgó tömeg / Moving mass / Bewegte Masse	M_{ms} / g	5,43
Mechanikai ellenállás / Mech. resistance / Mech. Widerstand	$R_{ms} / kg/s$	1,20
Membrán engedékenység / Suspension compl. / Nachgiebigkeit	$C_{ms} / mm/N$	0,46
Erőtényező / Force factor / Kraftfaktor	$B \times L / Tm$	4,41
Induktivitás / Voice coil induct. / Schwingspulenindukt.	L / mH	0,70
Külső méret / Dimension / Abmessungen	$\varnothing / mm$	105
Beépítési méret / Mounting cutout / Einbauöffnung	$\varnothing / mm$	93

