




HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.



SBV 2020/4

Zenei terhelhetőség / Music power / Maximale Musikleistung	P_z / W	80
Névleges terhelhetőség / Power rating / Nennbelastbarkeit	P_n / W	50
Impedancia / Impedance / Impedanz	Z / Ω	4
Rezonancia frekvencia / Free air resonance / Resonanzfrequenz	f_s / Hz	40
Frekvencia átvitel / Max. frequency range / Max. Frequenzbereich	f / Hz	45-5000
Keresztezési frekvencia (felső) / Rec. crossover freq. (fmax.) / Empf. Trennfreq. (fmax.)	f_x / Hz	3000
Érzékenység (1W/1m) / SPL (1W/1m) / Mittl. Schalldr. (1W/1m)	S_{pl} / dB	86
Lengőtekerccs átmérője / Voice coil diameter / Schwingspulendurchmesser	\varnothing / inch	1
Csévetest alapanyaga / Voice coil former / Schwingspulenträger		ALU
Membrán alapanyaga / Cone / Membran		PAPER
Mágnes súlya / Magnet weight / Magnetgewicht	O_z	20
Egyenáramú ellenállás / RDC DC resistance / Gleichstromwiderst.	R_{DC} / Ω	3,6
Membrán felület / Eff. cone area / Eff. Membranfläche	S_d / cm^2	216,4
Mechanikai jósági tényező / Mech. Q factor / Mechanise Güte	Q_{ms}	3,40
Elektromos jósági tényező / Electr. Q factor / Elektrische Güte	Q_{es}	1,41
Egyesített jósági tényező / Total Q factor / Gesamtgüte	Q_{ts}	0,99
Térfogat egyenérték / Equivalent volume / Äquivalentvolumen	VAS / l	42,16
Mozgó tömeg / Moving mass / Bewegte Masse	M_{ms} / g	20,15
Mechanikai ellenállás / Mech. resistance / Mech. Widerstand	R_{ms} / kg/s	1,79
Membrán engedékenység / Suspension compl. / Nachgiebigkeit	C_{ms} / mm/N	0,64
Erőtényező / Force factor / Kraftfaktor	BxL / Tm	3,63
Induktivitás / Voice coil induct. / Schwingspulenindukt.	L / mH	0,35
Külső méret / Dimension / Abmessungen	\varnothing / mm	200
Béépítési méret / Mounting cutout / Einbauöffnung	\varnothing / mm	180

