



**HESTORE.HU**

elektronikai alkatrész áruház

**EN:** This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at [www.hestore.hu](http://www.hestore.hu).



### SPA 2030

Zenei terhelhetőség / Music power / Maximale Musikleistung	$P_z / W$	150
Névleges terhelhetőség / Power rating / Nennbelastbarkeit	$P_n / W$	100
Impedancia / Impedance / Impedanz	$Z / \Omega$	8
Rezonancia frekvencia / Free air resonance / Resonanzfrequenz	$f_s / Hz$	67
Frekvencia átvitel / Max. frequency range / Max. Frequenzbereich	$f / Hz$	50-5000
Keresztezési frekvencia (felső) / Rec. crossover freq. (fmax.) / Empf. Trennfreq. (fmax.)	$f_x / Hz$	4000
Érzékenység (1W/1m) / SPL (1W/1m) / Mittl. Schalldr. (1W/1m)	$S_{pl} / dB$	89
Lengőtekerccs átmérője / Voice coil diameter / Schwingspulendurchmesser	$\varnothing / inch$	1,5
Csévetest alapanyaga / Voice coil former / Schwingspulenträger		ALU
Membrán alapanyaga / Cone / Membran		PAPER
Mágnes súlya / Magnet weight / Magnetgewicht	$Oz$	30
Egyenáramú ellenállás / RDC DC resistance / Gleichstromwiderst.	$R_{DC} / \Omega$	7,2
Membrán felület / Eff. cone area / Eff. Membranfläche	$S_d / cm^2$	213,8
Mechanikai jósági tényező / Mech. Q factor / Mechanise Güte	$Q_{ms}$	4,34
Elektromos jósági tényező / Electr. Q factor / Elektrische Güte	$Q_{es}$	0,66
Egyesített jósági tényező / Total Q factor / Gesamtgüte	$Q_{ts}$	0,57
Térfogat egyenérték / Equivalent volume / Äquivalentvolumen	$VAS / l$	16,96
Mozgó tömeg / Moving mass / Bewegte Masse	$M_{ms} / g$	21,27
Mechanikai ellenállás / Mech. resistance / Mech. Widerstand	$R_{ms} / kg/s$	2,25
Membrán engedékenység / Suspension compl. / Nachgiebigkeit	$C_{ms} / mm/N$	0,26
Erőtényező / Force factor / Kraftfaktor	$BxL / Tm$	9,81
Induktivitás / Voice coil induct. / Schwingspulenindukt.	$L / mH$	1,5
Külső méret / Dimension / Abmessungen	$\varnothing / mm$	203
Béépítési méret / Mounting cutout / Einbauöffnung	$\varnothing / mm$	183

