EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

SPA 2030

Zenei terhelhetőség / Music power / Maximale Musikleistung	P_z / W	150
Névleges terhelhetőség / Power rating / Nennbelastbarkeit	P_n / W	100
Impedancia / Impedance / Impedanz	Z / Ω	8
Rezonancia frekvencia / Free air resonance / Resonanzfrequenz	f_s / Hz	67
Frekvencia átvitel / Max. frequency range / Max. Frequenzbereich	f / Hz	50-5000
Keresztezési frekvencia (felső) / Rec. crossover freq. (fmax.) / Empf. Trennfreq. (fmax.)	f_x / Hz	4000
Érzékenység (1W/1m) / SPL (1W/1m) / Mittl. Schalldr. (1W/1m)	S_{pl} / dB	89
Lengőtekercs átmérője / Voice coil diameter / Schwingspulendurchmesser	∅ / inch	1,5
Csévetest alapanyaga / Voice coil former / Schwingspulenträger		ALU
Membrán alapanyaga / Cone / Membran		PAPER
Mágnes súlya / Magnet weight / Magnetgewicht	Oz	30
Egyenáramú ellenállás / RDC DC resistance / Gleichstromwiderst.	R_{DC} / Ω	7,2
Membrán felület / Eff. cone area / Eff. Membranfläche	S_d / cm^2	213,8
Mechanikai jósági tényező / Mech. Q factor / Mechanise Güte	Q_{ms}	4,34
Elektromos jósági tényező / Electr. Q factor / Elektrische Güte	Q_{es}	0,66
Egyesített jósági tényező / Total Q factor / Gesamtgüte	Q_{ts}	0,57
Térfogat egyenérték / Equivalent volume / Äquivalentvolumen	VAS / l	16,96
Mozgó tömeg / Moving mass / Bewegte Masse	M_{ms} / g	21,27
Mechanikai ellenállás / Mech. resistance / Mech. Widerstand	R_{ms} / kg/s	2,25
Membrán engedékenység / Suspension compl. / Nachgiebigkeit	C_{ms} / mm/N	0,26
Erőtényező / Force factor / Kraftfaktor	BxL / Tm	9,81
Induktivitás / Voice coil induct. / Schwingspulenindukt.	L / mH	1,5
Külső méret / Dimension / Abmessungen	∅ / mm	203
Beépítési méret / Mounting cutout / Einbauöffnung	∅ / mm	183

