



**HESTORE.HU**

elektronikai alkatrész áruház

**EN:** This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at [www.hestore.hu](http://www.hestore.hu).

## Ismertető

Uhu ragasztó spray papírhoz, kartonhoz, kollázshoz, fém fóliákhoz, bőrhöz, filchez, műanyagokhoz, üvegyapóhoz, textilekhez, Stryofoamhoz. A ragasztandó felületnek teljesen száraznak, tisztának és pormentesnek kell lenniük. +10C° felett kell használni. Használat előtt a flakon tartalmát fel kell rázni! A ragasztandó felülettől 20-25 cm távból kell fújni, lehetőleg egyenletesen. 1. Permanens ragasztás: Mindkét felületet be kell fújni. Kb 10 perc elteltével szárad. 2. Visszaállítható ragasztás: Egy ragasztandó felületet kell befújni, két felületet azonnal össze kell illeszteni. A ragasztás még kb. 5 percig visszaállítható. Kb 24 óra a teljes száradási idő. Az egyik felületnek porózusnak kell lennie. 3. Átmeneti illesztés: Fújja be a mozgatható felületet és várjon kb 20 percet. Számos alkalommal visszaszedhető